



# LIJADORA DE PARED Y TECHO

## INGCO 1050W

Motor de **1050W** con velocidad regulable de **1000 a 2900 rpm** para un acabado parejo en drywall y superficies pintadas. Plato de **215 mm**, auto aspiración integrada y mango telescópico para techos y paredes altas sin escaleras.



|                                       |                                               |                                                |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <div>1050 W</div> <div>POTENCIA</div> | <div>1000–2900</div> <div>RPM SIN CARGA</div> | <div>Ø 215 mm</div> <div>PLATO DE LIJADO</div> | <div>8.6 kg</div> <div>PESO</div> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|

### 01 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div><b>Motor de 1050W</b><br/>Potente y estable en lijados prolongados sobre drywall, yeso y superficies pintadas.</div> | <div></div> <div><b>Velocidad Variable</b><br/>Regula entre 1000 y 2900 rpm para un acabado parejo sin marcar la superficie.</div> | <div></div> <div><b>Plato de Lijado 215mm</b><br/>Cabezal circular que cubre más área por pasada y reduce el tiempo de trabajo.</div> |
| <div></div> <div><b>Auto Aspiración Integrada</b><br/>Succiona el polvo desde el punto de contacto hacia la bolsa colectora.</div>    | <div></div> <div><b>Luces LED Incorporadas</b><br/>Iluminan la zona de trabajo para detectar imperfecciones con poca luz.</div>    | <div></div> <div><b>Mango Telescópico</b><br/>Se extiende para alcanzar techos y paredes altas sin escaleras.</div>                   |

### 02 DATOS TÉCNICOS

| FICHA TÉCNICA                                | CARACTERÍSTICAS                                  | INCLUYE EN LA CAJA                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MARCA <div>Ingco</div>                       | ACCIONAMIENTO <div>Giratorio</div>               | MANGUERA FLEXIBLE <div>2 m, 1 und.</div> |
| MODELO <div>DWS105016</div>                  | ASPIRACIÓN <div>Auto integrada</div>             | PAPEL DE LIJA <div>12 pzs P60–P240</div> |
| POTENCIA <div>1050 W</div>                   | ILUMINACIÓN <div>LED incorporada</div>           | CARBONES <div>2 repuestos</div>          |
| VOLTAJE <div>220–240V, 50/60Hz</div>         | ALCANCE <div>Mango telescópico</div>             | BOLSA PARA POLVO <div>1 unidad</div>     |
| VELOCIDAD SIN CARGA <div>1000–2900 rpm</div> | COLOR <div>Amarillo</div>                        | BOLSO DE TRANSPORTE <div>1 unidad</div>  |
| DIÁM. ALMOHADILLA <div>215 mm</div>          | INALÁMBRICO <div>No</div>                        |                                          |
| DIÁM. PAPEL DE LIJA <div>225 mm</div>        | USO RECOMENDADO <div>Pared, techo, drywall</div> |                                          |
| PESO <div>8.6 kg</div>                       | DIMENS. EMBALAJE <div>129×31×30 cm</div>         |                                          |
| GARANTÍA <div>1 año de fábrica</div>         |                                                  |                                          |

### 03 ÁREAS DE APLICACIÓN

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div><b>Paneles de Yeso y Drywall</b><br/>Lijado uniforme de masillado y juntas en paneles de drywall, sin dejar marcas ni ondulaciones en la superficie.</div> | <div></div> <div><b>Techos Altos</b><br/>Mango telescópico que alcanza techos y cielos rasos altos, sin necesidad de escaleras ni andamios.</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|