

LIJADORA DE PARED Y TECHO

TOTAL 1050W

Motor de **1050W** con velocidad regulable de **600 a 2300 rpm** para un lijado uniforme en drywall, yeso y superficies pintadas. Almohadilla de **215 mm**, manguera de succión de **38 mm** ampliable hasta 1,65 m y mango telescópico con cabezal articulado 360° para techos y paredes altas sin escaleras.



1050 W POTENCIA	600–2300 RPM SIN CARGA	Ø 215 mm ALMOHADILLA DE LIJADO	7 kg PESO
---------------------------------------	--	--	---------------------------------

01 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Motor de 1050W Potencia suficiente para lijar paredes y techos sin perder rendimiento en trabajos largos.	Velocidad Variable Regula entre 600 y 2300 rpm según el tipo de superficie y el acabado que buscás lograr.	Almohadilla de 215mm Cubre más superficie por pasada y reduce el tiempo total de lijado en paredes amplias.
Manguera Ampliable 38mm Se extiende hasta 1,65m y conecta a un aspirador para retirar el polvo mientras trabajás.	Luz LED de 10W Ilumina la zona de trabajo para detectar imperfecciones incluso en rincones con poca luz.	Mango Telescópico Alcanzá techos y partes altas sin necesidad de escalera, cuidando la postura de trabajo.

02 DATOS TÉCNICOS

FICHA TÉCNICA	CARACTERÍSTICAS	INCLUYE EN LA CAJA
MARCA Total	ACCIONAMIENTO Giratorio	MANGUERA DE POLVO 1 pieza
MODELO TWS10501	ASPIRACIÓN Sistema integrado	BOLSA DE POLVO 1 pieza
POTENCIA 1050 W	ILUMINACIÓN LED 10W incorporada	BOLSA DE TRANSPORTE 1 pieza
VOLTAJE 220–240V, 50/60Hz	ALCANCE Mango telescópico	PAPEL DE LIJA 6 pzs P60–P240
VELOCIDAD SIN CARGA 600–2300 rpm	CABEZAL Articulado 360°	
DIÁM. ALMOHADILLA 215 mm	COLOR Turquesa	
DIÁM. MANGUERA 38 mm	INALÁMBRICO No	
PESO 7 kg	USO RECOMENDADO Pared, techo, drywall	
GARANTÍA 1 año de fábrica		

03 ÁREAS DE APLICACIÓN

Paneles de Drywall Nivela juntas y empastes en paneles de drywall antes de pintar, dejando la superficie lista.	Techos y Cielos Rasos El mango telescópico y el cabezal articulado permiten lijar techos sin escalera ni andamio.
Empastado y Resane Uniforma parches de empaste y resane en muros de yeso o concreto antes de pintar o texturizar.	Remodelaciones y Acabados Ideal para dejar listas superficies en remodelaciones de viviendas, oficinas y locales.